



ABOUTBLU

PERFORMANCE - TAKEOFF

VOLTAGE 40238-03

S3 - CE EN 20345:2004



OBERMATERIAL

Wasserabweisendes Leder mit abrasionsfesten Einsätze.

FUTTER

Abrasionsfestes Gewebe mit hoher Atmungsaktivität, einzigartige Absorption und rascher Trocknung. Das Futter hat keine Kaschierungen und ist äusserst peelingfest.

INNENSOHLE

Thermogeformt, antistatisch, absorbierend für einen immer trockenen Fuß.

LAUF SOHLE

Antistatischer Phylon/Gummi. Zwischensohle aus Phylon, weich und leicht für einen bequemen Gang. Äusserst rutschfestes Profil aus Gummi, widerstandsfähig gegen Öl und Kohlenwasserstoffe. Eingebauter aktiver Stossdämpfer im Absatz.

ZEHENKAPPE

Verbundwerkstoff, superleicht, vom Metalldetektor nicht feststellbar, mit Stoßfestigkeit bis 200 Joule und hoher Rückfederung.

ZWISCHENSOHLE

Mehrschichtiger Verbundwerkstoff, besonders biegsam, leicht, beim Gehen nicht spürbar. Gewährleistet außerdem eine perfekte Wärmeisolierung.

GRÖßEN

38-48



Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich



Laufsohle resistent gegen Öle und Kraftstoffe



Antistatischer Schuh



Durchtrittssichere Zwischensohle aus Stahl oder Verbundwerkstoff



Durchtrittssichere Zwischensohle aus Stahl oder Verbundwerkstoff



Wasserabweisendes Obermaterial



Zehenkappe aus Stahl oder Verbundwerkstoff

